

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Описание	Кол-во
Пульты микшерные		
Yamaha M7CL-48	48 моно входов, 16 посылов, цифровой	1
Акустические системы		
Adamson Y10	3-х полосный элемент линейного массива 2x10"+9"+1.5". Пассивный	16
Adamson T21	Пассивный сабвуфер 2x21"	4
LAB Gruppen (ADAMSON)	Усилительный рэк с цифровым контроллером ХТС, 2 x 6400 Вт/4 Ом + 2 x 3200 Вт/4 Ом	2
Сценические мониторы		
Apogee AE6	Пассивный монитор 12"+1"	6
Renkus-Heinz CE-3T	Пассивный монитор 2x12" + 2x1"	4
Renkus-Heinz CE-3Sub	Пассивный сабвуфер 15"	4
Гитарные усилители		
Fender Prosonic	Комбо	1
Басовые усилители и кабинеты		
Trace Elliot A 300	Усилитель	1
Trace Elliot	Кабинет 15"	1
Trace Elliot	Кабинет 4x10"	1
Барабаны		
Pearl Reference	Kick 22"	1
Pearl Reference	Rack Tom 12"	1
Pearl Reference	Rack Tom 13"	1
Pearl Reference	Floor Tom 16"	1
Pearl	Рабочий барабан, 14"x5.5"	1
Pearl	Педаля для бочки	1
Pearl	Стойка под HiHat	1
Pearl	Стойка под тарелку	3
Pearl	Стойка под малый барабан	1
Pearl	Стул	1
Микрофонный парк		
Shure SM-58	Динам. вокальный микрофон	3
Shure SM 57	Динам. инструм. микрофон	2
UHF U-4/SM-58	2-х канальный приемник радиосистемы с передатчиком SM58	1
AKG C-460	Конденсаторный инструм. микрофон	3
AKG D-112	Динам. инструм. микрофон	1
Sennheiser Evolution e-604	Динам. инструм. микрофон (прищепка)	3
Дополнительное оборудование		
Di-box BSS 133	активный директ-бокс, граунд	3
Микрофонные стойки	Стойка K&M	10
Инструментальные стойки		
Hercules/Proel	Стойка гитарная	2
Guil/K&M	Стойка клавишная одноуровневая	1

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Описание	Кол-во
Пульты управления		
HES hedge HOG 4	Пульт управления	1
Moving head		
Robe Pointe	Вращающаяся голова бим-спот	8
Robe Color Spot 1200 AT	Вращающаяся голова спот	10
Robe Color Wash 1200 EAT	Вращающаяся голова вош	10
Стробоскопы		
Martin Atomic 3000	Стробоскоп	4
Дым		
Smoke Factory Tour Hazer II	Генератор тумана	1
Жидкость для дыммашины		7
Cameron	Вентилятор для дыма	1
Коммутация, силовые рэки		
PLM	Дистрибьютор питания 125 А	1
Комплект коммутации	DMX и силовая коммутация	1
Lime Electric	Кабель силовой (63А, 125А)	1
Xenix DSS-14	DMX Сплиттер	2

ВИДЕО ЭКРАН

Параметры видео	Описание
LED экран	Размер 5760×3600 мм, шаг 5 мм.
Соотношение сторон	16:9
Физическое разрешение экрана	960х600 px
Входы	DVI, HDMI, Display Port.
Экран управляется с собственного контроллера-сопроцессора, установленного в аппаратной зоне за экраном.	
Точка подключения источника видеосигнала посредством оптического кабеля перенесена в зону пультовой перед экраном.	